


# SL630 AB



Flughafen Office - Hannover - Germany



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370 mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen
- Lichtverteilung direkt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



pg 94  
SL629 PL



pg 96  
SL629 PL CM



# SL630 AB PRISM

IP20 - IK05 - 650 °C

LEISTUNG (W)    KLASSE    ENEC    DIN EN 12464-1    CRI    KELVIN    LED-NENNLEUCHTSTROM (lm)    LEUCHTENLEUCHTSTROM (lm)    FARBE / FINISH    LÄNGE (mm)    ART.-NR.    CHF    PRONTO



## Power LED 220-240 V 50/60 Hz

49	I	✓	✓	80	4000	9400	6140	■	1574	<b>8630661613430</b>	<b>517,00</b>	-
49	I	✓	✓	80	3000	9120	5950	■	1574	<b>8630661613330</b>	<b>517,00</b>	-
49	I	✓	✓	80	4000	9400	6140	□	1574	<b>8630661613410</b>	<b>517,00</b>	-
49	I	✓	✓	80	3000	9120	5950	□	1574	<b>8630661613310</b>	<b>517,00</b>	-
40	I	✓	✓	80	4000	7200	4730	■	1274	<b>8630661453430</b>	<b>458,00</b>	-
40	I	✓	✓	80	3000	6980	4590	■	1274	<b>8630661453330</b>	<b>458,00</b>	-
40	I	✓	✓	80	4000	7200	4730	□	1274	<b>8630661453410</b>	<b>458,00</b>	-
40	I	✓	✓	80	3000	6980	4590	□	1274	<b>8630661453310</b>	<b>458,00</b>	-

## Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

49	I	✓	✓	80	4000	9400	6140	■	1574	<b>8630661616430</b>	<b>575,00</b>	-
49	I	✓	✓	80	3000	9120	5950	■	1574	<b>8630661616330</b>	<b>575,00</b>	-
49	I	✓	✓	80	4000	9400	6140	□	1574	<b>8630661616410</b>	<b>575,00</b>	-
49	I	✓	✓	80	3000	9120	5950	□	1574	<b>8630661616310</b>	<b>575,00</b>	-
40	I	✓	✓	80	4000	7200	4730	■	1274	<b>8630661456430</b>	<b>517,00</b>	-
40	I	✓	✓	80	3000	6980	4590	■	1274	<b>8630661456330</b>	<b>517,00</b>	-
40	I	✓	✓	80	4000	7200	4730	□	1274	<b>8630661456410</b>	<b>517,00</b>	-
40	I	✓	✓	80	3000	6980	4590	□	1274	<b>8630661456310</b>	<b>517,00</b>	-